



Montageanleitung „Kompakt“

- Das Lochbild, für die Montage, entsprechend der Maßangaben anbringen.
- Vierkantstift (Teil 1) in die Nuss des Innenverschlusses (Teil 2) stecken.
- Innenverschluss, mit seinen Ansatzführungen, von der Türinnenseite aufstecken.
- Außenverschluss (Teil 3) auf das äußere Türblatt setzen.
- Innenverschluss mit Außenverschluss, unter Verwendung der vier Senkschrauben (Teil 5), verschrauben. Schraubenköpfe mit Abdeckstopfen (Teil 6) abdecken.
- Fallenfunktion prüfen.
- Kloben (Teil 7) an den Rahmen schrauben und den Türanpressdruck einstellen.

Achtung!

Bei Schließversuchen und Tests der Notöffnungsfunktion, bei eingebauter Tür, muss sich aus Sicherheitsgründen eine zweite Person vor der zu prüfenden Tür befinden.

Installation Instruction "Kompakt"

- Drill the housing location holes and central hole as shown in the drawings.
- Insert the square pin (part 1) in the inner door handle (part 2) and then pass the pin through the door with the housing fitting into the drilled location holes.
- Fit the outer door handle (part 3) on to the square pin (part 1) and position the outer handle housing into the drilled location holes.
- Fit the inner and outside housing together by using the four screws (part 5), and finish by placing the caps (part 6) on the screw heads.
- Check that the latch is functioning.
- Fit the striker (part 7) to the door frame and test the operating pressure

Caution!

When testing the inner emergency release function ensure a second person is outside the chamber to release the latch in case of failure.